

LINE MEX
Uniphone

UD-60 系列



60埠全數位按鍵電話系統

82埠全數位按鍵電話系統



[Http://www.uniphone.com.tw](http://www.uniphone.com.tw)

通訊科技的聯盟 開創最完美的溝通境界



UD 60

數位按鍵電話系統

60埠全數位按鍵電話系統

82埠全數位按鍵電話系統



UNK 系列 數位按鍵話機



UHK 系列
影像 / 數位
按鍵話機



ISDK 系列 數位按鍵話機



USK 24TDHF-C4
中文顯示型數位話機



USK 24TDHF-T43
彩色影像數位話機

60埠 / 82埠全數位按鍵電話系統

系統規格

	機 型	UD-60 60埠	UD-60 82埠
主 裝 置	類比外線容量	4 - 32	0 - 80
	ISDN 外線 (最大)	24 BRI (48 channels)	24 BRI (48 channels)
	內線容量	8 - 56	2 - 82
	數位按鍵話機容量	8 - 56	2 - 82
	普通單機容量	0 - 48	0 - 80
	內線 + 外線 (最大)	60	82
	主機系統控制方式	微電腦儲存程式	微電腦儲存程式
	通話回路	時間分割 (TDM), 通話無阻塞	時間分割 (TDM), 通話無阻塞
	調變方式	傅碼調變 (PCM)	傅碼調變 (PCM)
	配線方式	2 蕊配線	2 蕊配線
	簡碼撥號 (每組最大32碼)	系統 + 個人共 2000 組	系統 + 個人共 3000 組
	交流電源	AC100V~240V 50/60Hz	AC100V~240V 50/60Hz
	消耗功率 (不含分機)	25W	25W
	直流最大輸出功率	150W	150W
	外加蓄電池	24V/4-50AH	24V/4-50AH
	對蓄電池最大充電電流	27.6V / 0.5A	27.6V / 0.5A
	寬×深×高 (mm)	347×180×430 適用19吋機櫃	347×180×430 適用19吋機櫃
	基本配備重量 (Kg)	8	8
安 裝 環 境	溫度	5 - 45°C	5 - 45°C
	相對濕度	20 - 80 % RH	20 - 80 % RH



60埠 / 82埠全數位按鍵電話系統

內外線容量組合表

機 型	UD-60 60埠								UD-60 82埠				
外 線	4	8	12	16	20	24	28	32	0	4/8	12/16	20/24	28/32
內 線	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10
	16	16	16	16	16	16	16		18	18	18	18	18
	24	24	24	24	24	24			26	26	26	26	26
	32	32	32	32	32				34	34	34	34	34
	40	40	40	40					42	42	42	42	42
	48	48	48						50	50	50	50	50
	56								58	58	58	58	
									66	66	66		
									74	74			
									82				

備 註

1. 本系統主機為插卡式彈性自由埠架構 (詳細安裝容量組合表請參考安裝與程式設定手冊)。
2. 本系統主機可連接聯盟公司 ISDK/UD-F/UKT /UD/USK 等系列數位按鍵話機或任何廠牌之普通電話機 (須選購 UD-60 系列普通單機卡)。

系統功能

- | | | |
|--------------------|-------------------------|---|
| 全數位交換系統 | 秘書電話 | 系統 + 個別簡撥 (UD-60 / 2000組、UD-82 / 3000組) |
| 快速接頭MDF | 背景音樂 | ▲ 外加停電電池 |
| 內線通話無阻塞 | 區別振鈴 (內 / 外 / 門口機 / 個人) | PBX相容性 |
| 內部保留音 | 廣播前奏音 | 遙控程式設定 |
| ▲ 外加音源 | 廣播後奏音 | 內 / 外線勿干擾 |
| ▲ 外接廣播介面 | ▲ 定時報時 | ▲ 連接電鎖門口機 |
| 自動 / 手動夜切 | 數位式音量調整 | (具電鎖開門指示燈) |
| 經理密碼 | ※ 進 / 退房設定 | ▲ 連接單機或無線話機 (-48V) |
| 外線暫留 (Call Park) | SMDR計費介面 (流水帳) | ▲ 內建式語音信箱及自動總機 |
| 記帳碼 (Account Code) | 可程式設定音源頻率及斷續比 | (通話中可同步錄音) |
| 節費路由選擇 (LCR / ARS) | 可程式設定選擇 (話機) | ▲ 內建式 VoIP 卡 (SIP) |
| 會議電話 | 服務等級設定 | |
| 經紀人電話 | 插話等級設定 | |

外線功能

- | | | |
|------------------------------|-------------|----------------------|
| 外線彈性編碼 | 自動重撥 | 外線進線分群 |
| ▲ ISDN-BRI (2B + D, S0 / T0) | 外線暫切 | 響鈴分機設定 |
| 複頻 / 脈衝混合撥號 | 外線閃切 | 通話中外線著信提示音 |
| ▲ 免持聽筒撥號 | 專線 / 熱線設定 | 系統保留 / 絕對保留 |
| 免持聽筒通話 | 通話定時警告音 | 保留逾時回叫 |
| 自動尋線 | 撥出 / 入限時通話 | 接聽保留中外線 |
| 雙色燈顯示 | 長途控制 | 保留 / 徵詢 / 直接轉接 |
| 外線預約 | 系統簡撥越級撥號 | 外線駐留 |
| 指定外線撥出 | 提聽筒自動抓取外線 | 轉接逾時回叫 / 駐留逾時回叫 |
| 外線直接撥號 | 代碼自動抓取PBX外線 | 外轉外 |
| 通話記憶撥號 | 直接選擇外線應答 | ▲ 外線來話顯示 (Caller ID) |
| 簡碼記憶速撥 | 提聽筒直接應答 | 來電號碼查詢 |
| 單鍵記憶速撥 | 提聽筒按鍵應答 | 過濾電話 (黑名單) |
| 末碼重撥 | ▲ DISA語音 | |

內線功能

- | | | |
|---------------|---------------|------------|
| 內線通話 | 信息留言 | 呼叫系統服務者 |
| 內線彈性編碼 (1-8碼) | 離席留言 | 移動話機等級 |
| 彈性功能鍵 | 電話跟隨 (內 / 外線) | ▲ DISA過濾密碼 |
| 免持聽筒撥號 | 保留 | 分機自我測試 |
| 免持聽筒通話 (UD話機) | 轉接 | 定時鬧鈴 (6組) |
| 振鈴 / 語音呼叫 | 系統代接 | ※ 夜切設定 |
| 忙線預約 | 群組代接 | ※ 晨呼服務 |
| 忙線插話 | 個別代接 | 日夜間服務等級 |
| 熱線 | 提聽筒指定代接 | 個人簡撥 |
| 直接分機選擇 (DSS) | 密碼鎖定 | 勿干擾 |
| 內線分群 | 更改個人密碼 | 分機電話簿 |
| 分群廣播 | 群組呼叫 | ▲ 鬧鈴語音 |
| 全體廣播 | 呼叫本群服務者 | |
| 廣播應答 | 呼叫群組服務者 | |

聯盟電子科技股份有限公司
Uniphone Telecommunication Co., Ltd.

附註符號說明： 1. “▲” 附加功能。

2. “※” 服務者由於產品不斷改進，本公司有權修正，不另通知。