



網路高清攝影機

HS-D071SJ-D

- H.265 / H.264
- 5MP (2592 × 1944)
- 20 ~ 30 M 紅外夜視距離
- 支援 3D 數位降噪 / 數位寬動態 / 強光抑制 / 背光補償 / 數位除霧
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 128GB
- 支援感興趣區域 (ROI) 編碼
- 支援三碼流
- IP67 防護等級
- 智能分析：鏡頭干擾偵測 / 電子圍籬 / 區域入侵

RoHS CE FC



攝影機	
攝像元件	1 / 2.7 " CMOS
圖像像素	2592 × 1944
電子快門	1 / 25 s ~ 1 / 100,000 s
最低照度	0.0236 lux @F2.0, AGC ON; 0 lux with IR 0.0085 lux @ F1.2, AGC ON; 0 lux with IR
鏡頭	固焦 2.8 mm @F2.0
可視角度	水平 : 93.4° ; 垂直 : 77° ; 對角 : 106°
紅外線投射距離	20 ~ 30 M
寬動態範圍	Digital WDR
日夜切換	自動紅外濾片切換 (ICR)
背光補償	支援
強光抑制	支援
數位除霧	支援
數位降噪	3 DNR
影像	
視訊壓縮格式	H.265 / H.264
H.265 編碼配制	Main Profile @Leve4.1 High Tier
解析度	5MP (2592 × 1944) , 4MP (2592 × 1520), 1080P(1920 × 1080) , 720P (1280 × 720) , D1 (704 × 480) , 480 × 240 , CIF (352 × 240)
第一碼流 (S1)	5MP @20fps 4MP / 1080P / 720P @30fps
第二碼流 (S2)	720P @15fps D1 / CIF @30fps
第三碼流 (S3)	D1 / 480 × 240 / CIF @30fps
碼流 (Bit Rate)	64 Kbps ~ 5 Mbps
串流形式	VBR / CBR
影像設置	ROI / 飽和度 / 亮度 / 色度 / 對比度 / 寬動態 / 銳化 / 降噪等。均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整
ROI	支援 ROI 獨立配置
聲音	
音頻格式	G.711A / U
雙向語音	-
介面	
網路接口	RJ45
視訊輸出	-
聲音輸入	內建麥克風 × 1
聲音輸出	-
警報輸入	-
警報輸出	-
儲存	
SD card	支援 micro SD 卡, 最大支援容量 128GB
遠端網路儲存	支援
硬體重置開關	支援



HS-D071SJ-D

功能	
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制
同時上線用戶數	支援最多 4 個用戶同時監控；支援多碼流即時傳輸
通信協議	UDP, IPv4, IPv6,DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
接口協議	ONVIF
智能警報	移動偵測
智能分析	鏡頭干擾偵測 / 電子圍籬 / 區域入侵
一般功能	浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 / 密碼保護
PoE 供電	支援
其他	
電源	DC12V / PoE
消耗功率	< 5 W
工作環境	- 30 °C ~ 60 °C (-22° F~140° F) 濕度 ≤ 95 % (未凝結)
尺寸	Φ 94.6 × 82.8 mm
重量	約 450g
安裝方式	吊掛式安裝：壁掛式安裝
防水等級	IP67
支架配件	
	B627
	B639
	B609
	B615
	B616
	B642
	B628